

A E R O T E C H N I K, Uherské Hradiště
závod Uherské Hradiště - Kunovice, ČR

vydává z á v a z n ý b u l l e t i n

1. TÝKÁ SE : Příručky pro obsluhu a údržbu MIKRON III A a jeho verzí - vydání 5/92
2. DŮVOD : a) Odstranění poškozování vík vahadel deformací v důsledku vysokého utahovacího momentu matic.
b) Chybí kontrola množství oleje v palivovém čerpadle.
3. OPATŘENÍ : Je předepsán utahovací moment matic vík vahadel a doplněn postup montáže.
Je doplněna kontrola množství oleje v palivovém čerpadle.
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI : Po obdržení bulletinu
5. PROVEDE : Provozovatel
6. NÁKLADY HRADÍ : Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ : Nedodává se
8. POSTUP PRÁCE : Neuveden
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOST : Dnem schválení SLI
10. PŘÍLOHY : Listy 1, 2, 3, 16, 20, 26

SCHVÁLIL:

Za výrobce:

Ing. Josef Hron

Ing. Jiří Habarta

Za SLI Praha:

Ing. Jan Beneš

Dne:

27.4.95 J. Ben

Vypracoval: Ing. Eduard PARMA dne: 15.3.95

Schválil: dne:

1. Příručka pro obsluhu a údržbu MIKRON III A a jeho verze

na listu č. 1

Změňte :

V řádcích 1.1, 1.2, 6.3, 7.0, 7.1, 7.2 vydání na 12/94

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 2

Změňte :

V řádku 10.0 vydání na 12/94

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 3

Doplňte :

002/ MIIIA -011a/ 1,2,3,16,20,26/ 12/94/ datum a podpis provádějícího zápis

Změňte :

Text : z ... na levé straně ... na ... na pravé straně ...

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 16

Doplňte :

..., matice vík utáhnout momentem dle kap. 10.0 ...

Kontrola množství oleje uvnitř palivového čerpadla, dle potřeby doplnění.

Změňte :

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 20

Doplňte :

Ztvrdlá nebo jinak poškozená těsnění vyměňte. Matice vík vahadel dotáhněte momentem dle kap. 10.0. Na přání zákazníka dodá výrobce klíč matic vík (obj. č. 618 527).

Kontrolujte množství oleje uvnitř palivového čerpadla. Hladina oleje má být až po závit šroubu odvodu (osa klikového hřídele vodorovně). Dle potřeby olej doplňte.

Změňte :

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 26

Doplňte :

Matice vík vahadel 2 Nm

Změňte :

Číslo kapitoly : z 10.1 na 10.0

Na konci stránky : Vydání na 12/94

Opravu proveďte výměnou listu.

Vypracoval: *Jan* dne:

Ing. Eduard PARMA 16.3.95

Schválil:

dne: